

IT1 ISTRUZIONI PER L'USO: BERRETTI ANTURTPO PER USO INDUSTRIALE

SYNTIS è stato testato e risulta conforme ai seguenti standard:
EN 812-2012, Normativa sul DPI EU2016/425

AVVISO: QUESTO NON È UN ELMETTO PROTETTIVO PER USO INDUSTRIALE!

- I berretto anturtio non protegge dagli effetti di oggetti lanciati o in caduta libera, né da colpi d'arma da fuoco. Non deve essere utilizzato come sostituto di un elmetto protettivo per uso industriale, come specificato nello standard EN 397.
- I berretto anturtio è stato progettato per assorbire l'energia di un colpo, distribuendola su rivestimento e sospensioni, che verranno presumibilmente danneggiati o inutilmente distrutti. Anche se il danno non dovesse risultare immediatamente visibile, un impatto sottoposto a un impatto violento dovrà essere sempre sostituito.
- Per assicurare una protezione adeguata, il berretto anturtio deve essere correttamente adattato alle dimensioni della testa dell'utente.
- Non è consentito la modifica o il rimovere qualsiasi componente originale del berretto, se non nei modi consigliati dal produttore. I berretti non devono essere modificati allo scopo di applicare accessori aggiuntivi, a meno che tale pratica non sia consigliata dal produttore.
- Non applicare vernici, adesivi o etichette adesive, se non in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.

UTILIZIO, ISPEZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA, STOCCAGGIO, TRASPORTO, AVVISI

- I berretti anturtio per uso industriale devono proteggere in caso di collisioni fra la testa di chi li indossa e oggetti solidi e immobili, per evitare lesioni o altre lesioni superficiali. La loro funzione non è quella di proteggere dagli effetti di oggetti lanciati o in caduta libera, né da carichi sospesi e in movimento.
 - Esaminare sempre i berretti anturtio prima dell'uso, per assicurarsi che non mostrino segni di danni, ad ecce di esempio crepe o punti indeboliti. Se si dovesse notare uno qualsiasi dei problemi elencati, il berretto anturtio non deve essere utilizzato. La protezione potrebbe essere compromessa. Dopo un eventuale incidente, sostituire il berretto, anche se a prima vista dovesse apparire intatto.
 - La durata consigliata di un berretto utilizzato è di 5 anni, purché non subisca danni.
 - Non è permesso riparare o sostituirne i componenti. I berretti devono essere conservati nella confezione originale. Conservare i berretti in un luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta, dal freddo estremo e da sostanze chimiche.
 - Per il trasporto, riporre i berretti in un contenitore pulito e sufficientemente stabile ed evitare che subiscano impatti o che altri oggetti vi cadano sopra.
 - Non applicare etichette adesive, solventi o vernici sui berretti, perché qualsiasi modifica o interferenza potrebbe ridurre l'efficacia protettiva.
-                                                                  